

Lusol



LÁTEX INTERIOR MATE

DESCRIPCIÓN

LUSOL LÁTEX INTERIOR MATE es una pintura al agua con excelente terminación y poder cubritivo, fácil de aplicar, resistente a los hongos y con muy buena lavabilidad. Es ideal para decorar y proteger ambientes interiores, ya sea que se trate de superficies de mampostería, revoque, enduido, bloques, ladrillo, hormigón, yeso, fibrocemento e incluso madera, utilizando el fondo adecuado para cada caso.

Se presenta en color blanco y se pueden lograr colores pasteles con el agregado de entonador hasta un máximo de 30 cc por litro.

- **Antihongo** • **Súper lavable** • **Excelente poder cubritivo**
- **Óptima nivelación** • **Excelente terminación** • **Muy fácil aplicación**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

En todos los casos preparar adecuadamente la superficie a pintar:

FLOJA O CON CAL: Aplicar fijador.

ABSORBENTE: Aplicar sellador al agua.

DESPAREJA: Aplicar enduido y sellador al agua.

REVOQUES NUEVOS: Dejar fraguar 1 mes antes de pintar.

CON PINTURA ANTERIOR: Limpiar muy bien, eliminar toda la pintura suelta.

CON HONGOS: Limpiar con agua y detergente, utilizando un cepillo. Enjuagar y lavar con una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio comercial diluida en 5 partes de agua; luego enjuagar muy bien solamente con agua. Dejar secar antes de pintar. Usar protección adecuada en ojos y manos.

INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, diluir adecuadamente según el método de aplicación.

A pincel, rodillo o soplete: sin diluir o con un máximo de 10% de agua.

Aplicar 2 o 3 manos para lograr el trabajo terminado.

Secado al tacto en 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. **Dejar secar 4 horas entre manos.** Liberar al uso luego de 12 horas de aplicada la última mano. No exigir fuertemente antes de transcurridos unos 15 días de secado. Para lavar las superficies pintadas, utilizar detergente líquido no abrasivo, agua y esponja o paño suave.

Limpiar los utensillos de aplicación con agua y detergente.

RENDIMIENTO

De 12 a 14 m² por litro y por mano, según el color, tipo de superficie y método de aplicación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011. Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua. Apagar con extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., Hipólito Yrigoyen 1579, Cuidadela, Buenos Aires.

En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María Orticochea 4845, Montevideo.