

Lusol



PINTURA PARA PISOS

DESCRIPCIÓN

LUSOL PINTURA PARA PISOS es un recubrimiento acrílico de acabado semi mate y gran resistencia mecánica, destinado para la protección y decoración de pisos de hormigón, cemento, ladrillos, alisados y canchas deportivas (papi-fútbol, tenis, paddle), tanto en ambientes interiores como exteriores. No apto para pisos de garage y estacionamientos con tránsito vehicular. Presenta máxima adherencia, excelente poder cubritivo y rápido secado.

Se presenta en variedad de colores listos para usar. Se pueden lograr colores adicionales con la entremezcla entre sí o con el agregado de entonador hasta un máximo de 30 cc por litro.

- **Óptima adherencia** • **Gran resistencia al desgaste** • **Uso interior y exterior** • **Excelente poder cubritivo** • **Muy buena nivelación**
- **Acabado semi mate**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, limpia y seca, sin grasa, polvo, hongos y verdines. La preparación de superficie es fundamental en este caso, pues la misma estará sometida a la acción mecánica provocada por el uso (tránsito y agentes atmosféricos).

SUPERFICIES DE HORMIGÓN NUEVAS: Dejar fraguar 1 mes como mínimo antes de pintar. Si las superficies son lisas, como por ejemplo portland lustrado, se sugiere desgastar mecánicamente, o preferentemente tratar la superficie con clorhídrico diluido (3 partes de agua con 1 parte de ácido, agregando siempre el ácido sobre el agua). Luego se enjuaga con abundante agua, sin el agregado de detergente. Dejar secar bien.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS: Eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Eliminar el polvillo generado. Las superficies con pinturas firmemente adheridas deberán ser lijadas hasta eliminar el brillo. Lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar bien.

INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar antes de usar. Diluir solamente con agua.

Aplicar 3 manos a pincel o rodillo diluyendo la primera mano con 50% de agua, para mejorar la adherencia sobre el sustrato. No es conveniente aplicar con tiempo húmedo o frío (HR superior al 85% y temperaturas inferiores a 5°C) o cuando se prevean lluvias. Limpiar los utensillos de aplicación con agua.

Secado de la primera mano, 24 horas. Manos subsiguientes, dejar secar 6 horas entre mano y mano.

HABILITACION AL USO: Tránsito moderado a las 48 horas. Tránsito intenso a los 7 días. No baldear antes de 20 a 30 días de aplicado. Para lavar las superficies pintadas, utilizar detergente neutro no abrasivo, agua y esponja o paño suave.

RENDIMIENTO

De 12 a 16 m² por litro y por mano, según el color, tipo de superficie y método de aplicación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011. Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua. Apagar con extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., Hipólito Yrigoyen 1579, Cuidadela, Buenos Aires.

En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María Orticochea 4845, Montevideo.